



Peintures et idées fraîches

La laque bois incroyable satin est une laque de décoration satinée à base de dispersion alkyde polyuréthane en phase aqueuse.

• **Destination :** Protection des menuiseries bois, travaux neufs ou de rénovation.

• **Supports :** Bois tannique et non tannique ou anciennes peintures adhérentes.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présent en risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de la plus faible émission (A) à la plus élevée (C). D'autres émissions.

Application & recommandations

Application	Appliquez 1 à 2 couches à la brosse, au rouleau (10/12 mm), au rouleau laqueur ou par projection airless. Sur bois bruts, anciennes peintures adhérentes ou sur le primaire d'accroche de pro bois (si risque de remontée de tannin).
Recommandations	S'assurer que le support soit sain, sec, propre et parfaitement adhérent. Utiliser le primaire d'accroche de pro bois si risque de remontée de tannin.
Dilution	La laque bois incroyable satin est prête à l'emploi. Application à la brosse, au rouleau poil 10/12 mm ou au rouleau laqueur : dilution à l'eau de 0 à 3%. Application à l'airless : dilution à l'eau de 0 à 10%.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Identification

Classement AFNOR
NFT 36 005 Famille I - Classe 4a/6a -7b2

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) :
30g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 30 g/l de COV.

Stockage

2 ans dans son emballage d'origine et non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE EXTÉRIEUR LA LAQUE BOIS INCROYABLE



Conditionnement

1L / 2,5L / 5L / 10L



Rendement

10 à 14 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application



Couleurs

Tous nuanciers



Aspect

Satin



Séchage

Sec au toucher : 2 h
Recouvrable : 24 h

Qualités

- Excellent rendu
- Très grande facilité d'application
- Résistance à l'abrasion humide classe 1 selon NF EN 13300
- Résistance au lustrage
- Très bon pouvoir couvrant
- Excellente imperméabilité à la vapeur d'eau
- Faible odeur
- Séchage rapide

Hygiène et sécurité : Respecter les précautions d'usage. Consulter la fiche de données de sécurité.

