



Peintures et idées fraîches

La peinture façade qui respire est une peinture organo-minérale pour ravalement en phase aqueuse.

• **Destination :** Peinture organo-minérale à base d'acrylique polysiloxane pour le ravalement des façades.

• **Supports :** Béton, fibre-ciment, enduit au mortier de liant hydraulique, anciennes peintures adhérentes et compatibles.



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentatif en risque de santé par inhalation, sur une échelle de classe allant de la 0 (très faible émission) à C (forte émission).

Application & recommandations

Application	Appliquez 1 à 2 couches à la brosse, au rouleau façade poil 18/20 mm ou par projection airless.
Recommandations	Les supports seront préalablement lavés à l'eau HP (Haute Pression). Les supports seront si nécessaire préalablement traités avec l'excellent fixateur façade.
Dilution	La peinture façade qui respire est prête à l'emploi. Application à l'airless : dilution à l'eau de 3 à 5%.
Nettoyage du matériel	Nettoyer à l'eau immédiatement après utilisation.

Identification

Classification AFNOR
NF EN 1062-1 : G3, E3, S1, V2, W3, A0, C0
XP T 34-722 : D2
NFT 36 005 Famille I - Classe 7b2/10c

Classification COV

Valeur limite UE pour ce produit (cat A/c) :
40g/l (2010)
Ce produit contient au maximum 40 g/l de COV.

Stockage

1 an dans son emballage d'origine et non entamé. Stocker à l'abri du gel et des fortes chaleurs.

FICHE TECHNIQUE EXTÉRIEUR LA PEINTURE FAÇADE QUI RESPIRE



Conditionnement

2,5L / 10L



Rendement

8 à 10 m²/l selon la nature des fonds et le mode d'application



Couleurs

Tous nuanciers



Aspect

Mat



Séchage

Sec au toucher : 1 h
Recouvrable : 24 h

Qualités

- Laisse respirer le support grâce à sa forte perméabilité à la vapeur d'eau, l'humidité des maçonneries peut s'évacuer
- Très bon pouvoir couvrant
- Bonne opacité
- Très bonne tenue aux UV et aux intempéries
- Blancheur garantie
- Bonne résistance à l'encrassement
- Grande facilité d'application

Hygiène et sécurité : Respecter les précautions d'usage. Consulter la fiche de données de sécurité.

