

ravivlack

le kit qui redonne vie à vos couleurs

VOUS REMERCIE DE VOTRE COMMANDE

Instructions d'application

POUR LA RÉNOVATION DE VOS SURFACES THERMOLAQUÉES TERNIES,
EXTÉRIEUR

Avant de commencer !

Lire attentivement la notice.

La conserver à proximité lors de vos travaux.

Ce produit contient du silicone. Les surfaces traitées peuvent présenter des difficultés d'adhérence lors d'une remise en peinture ultérieure.

Le Ravivlack s'utilise sur support propre et sec, par température supérieure à 10°C, sans pluie ni condensation dans les 24h suivant l'application.

Ne pas appliquer sur support chaud (> 50°C) ni en plein soleil.

Effectuer au préalable un test sur une zone peu visible pour vérifier la compatibilité du support avec l'alcool isopropylique.

Ne pas laisser à portée des enfants.

Se munir de :

- Le kit RAVIVLACK contient déjà tout le nécessaire à l'application.
- En option (usage professionnel) : une lustreuse basse vitesse.

Déroulement des étapes

- 1 Nettoyage du support
- 2 Dégraissage ciblé (étape facultative)
- 3 Lustrage
- 4 Application du rénovateur RAVIVLACK
- 5 Séchage

Contenu de votre kit RAVIVLACK

Vous recevez un coffret RAVIVLACK pour raviver l'éclat de vos surfaces thermolaquées ternies : portails, vérandas, volets, pergolas.

Votre kit comprend :

- **Flacon de Ravivlack**
50 ml (Kit L) ou 100 ml (Kit XL) — le rénovateur qui ravive la couleur
- **Alcool isopropylique**
50 ml — pour le dégraissage ciblé des zones tachées ou grasses
- **8 microfibres**
pour le nettoyage, le lustrage et l'application
- **Polish**
250 ml — pour le lustrage préparatoire de la surface
- **1 éponge microfibre**
dédiée à l'application du Ravivlack (côté bleu)
- **1 paire de gants**
équipement de protection individuelle

Options pour un usage professionnel :

1 Pad pour l'utilisation du polish (à utiliser avec une lustreuse)
1 lustreuse

1 Nettoyage du support

Laver soigneusement à l'aide d'un chiffon microfibre la surface à l'eau tiède savonneuse (ajouter 3 gouttes de produit vaisselle dans 3 L d'eau). Renouveler l'eau si elle est souillée.

Rincer à l'eau claire afin d'éliminer toute trace de savon.

Sécher entièrement le support avec une microfibre propre et sèche.

2 Dégraissage ciblé

(étape facultative, si présence de taches ou traces tenaces)

Conseil important : effectuer au préalable un test sur une zone peu visible afin de vérifier la compatibilité du support avec l'alcool isopropylique. Si le support blanchit, ne pas utiliser l'alcool et supprimer cette étape.

Imbiber un chiffon microfibre avec quelques gouttes d'alcool isopropylique.

Appliquer uniquement sur les zones concernées en insistant (traces, taches, zones grasses).

Rincer à l'eau claire, puis sécher avec un chiffon microfibre sec.

3 Lustrage

(manuel ou mécanique)

Appliquer le polish sur toute la surface à traiter, soit à l'aide d'une lustreuse (vitesse lente) avec un pad adapté, soit manuellement à l'aide d'un chiffon microfibre.

Une fois le lustrage terminé, rincer soigneusement à l'eau claire (aucune trace de polish ne doit subsister), puis sécher complètement avec une microfibre propre et sèche.

4 Application du rénovateur RAVIVLACK

À l'aide de la pipette, déposer quelques gouttes seulement de Ravivlack sur l'éponge microfibre (côté bleu de l'éponge) — maximum 4 gouttes, réparties dans le sens de la largeur de l'éponge.

Ne pas surdoser : un excès de produit peut laisser un film gras difficile à retirer.

Appliquer le Ravivlack en essuyant dans le sens des lames ou du profilé, d'un geste linéaire et non circulaire.

Une fois le Ravivlack appliqué sur toute la surface, ôter l'excédent à l'aide d'un chiffon propre en microfibre.

Après 10 à 20 minutes, lustrer légèrement avec une microfibre sèche pour obtenir un aspect mat homogène.

Ce produit contient du silicone. Les surfaces traitées peuvent présenter des difficultés d'adhérence lors d'une remise en peinture ultérieure.

5 Séchage

Laisser sécher le support pendant 48 heures.

Ne pas toucher ni manipuler la surface durant le temps de séchage.

Si un déplacement est nécessaire, utiliser uniquement des microfibres propres pour éviter tout marquage.

Le support ne doit pas être exposé à la pluie ou à l'humidité pendant cette période.

Pour plus d'info

CONTACTEZ-NOUS

contact@peintures-oze.fr

ravivlack

le kit qui redonne vie à vos couleurs